



ENERGREEN®
Professional Machines



SAW BAR LEM



SCHEDA TECNICA BARRA A DISCHI
TECHNICAL DATA SHEET CUTTING DISCS BAR

SAW BAR LEM

MOTORE IDRAULICO AD INGRANAGGI
CON TRASMISSIONE A CINGHIA
HYDRAULIC GEAR MOTOR WITH BELT DRIVE

DISCHI DI TAGLIO FORGIATI
IN ACCIAIO TEMPERATO
FORGED CUTTING DISCS
IN TEMPERED STEEL

REGOLAZIONE IDRAULICA
INCLINAZIONE
HYDRAULIC INCLINATION
ADJUSTMENT
OPTIONAL

SAW BAR LEM sono barre a dischi professionali per il taglio forestale. Sono strutturate con un robusto telaio completamente in acciaio ad alta resistenza e hanno una larghezza di lavoro compresa tra 108 e 262 cm. Possono montare da 2 a 5 dischi di taglio con diametro da 60 a 90 cm, forgiati in acciaio temperato e mossi da un motore idraulico ad ingranaggi attraverso una trasmissione a cinghia. Le **SAW BAR LEM** sono impiegate per la potatura di arbusti, piccole piante fino ad un diametro max di 15 cm. Sono state progettate per essere applicate con impianti idraulici professionali a tutti i bracci della gamma semoventi Energreen.

Professional cutting **SAW BAR LEM** for forest cutting. The bars are constructed with a robust high-strength steel frame and have a working width from 108 to 262 cm. They can mount from 2 to 5 cutting discs with a diameters between 60 and 90 cm. The discs are made of forged tempered steel and moved by a hydraulic gear motor through a belt drive. The **SAW BAR LEM** are used for pruning shrubs and small plants up to a maximum diameter of 15 cm. They are designed to be applied through hydraulic systems to all arms of Energreen ILF self-propelled machines.



Modello Model	Larghezza Width	N. Dischi No discs	Diametro dischi Discs diameter	Diametro taglio Cutting diameter	Peso Weight
6002	1080 mm	2	600 mm	150 mm	151 kg
6021	1560 mm	3	600 mm	150 mm	195 kg
6004	2040 mm	4	600 mm	150 mm	236 kg
6041	2520 mm	5	600 mm	150 mm	280 kg
6502	1130 mm	2	650 mm	150 mm	153 kg
6521	1610 mm	3	650 mm	150 mm	199 kg
6504	2090 mm	4	650 mm	150 mm	242 kg
6541	2570 mm	5	650 mm	150 mm	287 kg
7002	1180 mm	2	700 mm	150 mm	155 kg
7021	1660 mm	3	700 mm	150 mm	205 kg
7004	2140 mm	4	700 mm	150 mm	250 kg
7041	2620 mm	5	700 mm	150 mm	295 kg
9001	900 mm	1	900 mm	150 mm	152 kg
9002	1540 mm	2	900 mm	150 mm	200 kg