

PANTHER MULTIFIT

**TRINCIAERBA CON RACCOLTA
PER TRATTORI DA 40 A 70 CV**

**FLAIL MOWER COLLECTOR
FOR TRACTORS FROM 40 TO 70 HP**

VIDEO 



Caratteristiche

- Con raccolta e scarico in altezza a 200cm
- Trainata e ruote di trasporto per utilizzo con trattori di bassa potenza.
- Per utilizzo con trattori da 30 a 70CV
- Taglio perfetto e raccolta per superfici sportive, maneggi, aeroporti o manutenzioni comunali fino a 60cm di altezza.
- Possibilità di taglio, arieggiatura e raccolta in un'unica passata.
- Triturazione e raccolta foglie.
- Facilità cambio coltelli con apertura posteriore.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica
- Moltiplicatore con ruota libera.
- Apertura raccogliitore elettro-idraulica con 2 prese o 4 con timone idraulico.
- Rullo posteriore autopulente.

Features

- With collection and discharge at 200 cm height.
- Trailed with transport wheels to use with low-power tractors.
- For 30 to 70 HP tractors use.
- Perfect cutting and collection for sports fields, riding arenas, airports, or municipal maintenance areas up to 60 cm in height.
- Capability for cutting, aerating, and collecting in one pass.
- Leaves shred and collection.
- Easy blade change with rear opening.
- Millimetric cutting height adjustment.
- Gearbox with overrun clutch.
- Electro-hydraulic collector opening with 2 or 4 quick couplings with hydraulic drawbar.
- Self-cleaning rear roller.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.	Nr.
PANTHER MULTIFIT 2000	1480	30 - 50	22 - 37	48	-
PANTHER MULTIFIT 2000	1480	30 - 50	22 - 37	-	48
PANTHER MULTIFIT 2000	1955	40 - 70	30 - 52	64	-
PANTHER MULTIFIT 2000	1955	40 - 70	30 - 52	-	64



Ruote posteriori per il trasporto con trattori di bassa potenza.
Rear wheels for transport with low-power tractors.



Joystick macchina di controllo.
Joystick machine operation.




Timone di trasporto e per il taglio in presenza di ostacoli.
Drawbar for transport and cutting in the presence of obstacles.

COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



4 ruote posteriori per agevolare il trasporto.
Number 4 wheels to make easier transport.



Chiusura per scarico dell'erba diretto a terra.
Closure for grass discharge directly on the ground



Apertura porta interna per facile ispezione e manutenzione.
Inner door for quick inspection and maintenance.



Regolazione di taglio millimetrica.
Millimeter cutting adjustment.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello a paletta brevettato di serie.
Patented paddle flail.




Mazzetta robusta forgiata per erba alta e piccoli sarmenti a richiesta.
Heavy duty cast flail for high grass and small branches on request.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Inserendo il coltello verticut si taglia, arieggia e raccoglie in una sola passata.
Inserting the verticut blade you can cut, verticut and collect in one pass.



MODELLO MODEL	MAX MIN 	 LT.	 Kg	 (RPM)	 (LxPxH)	 (LxPxH)
	(MM)	(LT)	(KG)			
PANTHER MULTIFIT 1600	35 - 90	1600	850	540	1810 x 2070 x 1670	2540 x 2000 x 1800
PANTHER MULTIFIT 1600	35 - 90	1600	850	540	1810 x 2070 x 1670	2540 x 2000 x 1800
PANTHER MULTIFIT 2000	35 - 90	2100	1120	540	2480 x 2070 x 1670	2540 x 2000 x 1800
PANTHER MULTIFIT 2000	35 - 90	2100	1120	540	2480 x 2070 x 1670	2540 x 2000 x 1800