



Disco di sicurezza
mantiene la distanza
delle lami da terra



CARATTERISTICHE / UTILIZZO:

Rasaerba laterale idraulica (con 60 o 80cm di diametro di taglio) per cigli stradali sotto il guard-rail o attorno a pali o piante. Il ritorno della lama è regolato tramite molla di ritorno meccanico con motore idraulico con sistema a ruota libera e regolatore di flusso e valvola di massima per regolare il flusso di olio a seconda della potenza del loader.

DI SERIE:

COLTELLI: Nr. 2 lame montate su disco in folle per non toccare terra.

DISCO: In folle per ruotare e non danneggiare i pali o piante con gomma di prote

TELAIO PORTANTE: Robusto telaio da agganciare al modello di attacco Loader.

MOTORE IDRAULICO: Con n° 1 tubo di mandata e 1 tubo di ritorno con sistema di ruota libera scarico olio.

VALVOLA REGOLAZIONE : Inserita una valvola di regolazione flusso per adattare la portata su ogni tipo di loader senza danneggiare il motore.

A RICHIESTA:

ATTACCO RAPIDO appropriato alla marca del Loader (vedi a pag.87).

ATTACCO LOADER.....Per il suo utilizzo deve essere acquistato insieme all'attacco controllando il mo-

Codice	Mod.	Portata min/max olio	Pressione bar	Coltelli	Peso Kg. Senza Attacco	Dimensioni cm
05138000	ROTO HYDRO 60	40/50 litri/min.	220	2	150	133 x 120 x 48
-	ROTO HYDRO 80	25/30 litri/min.	220	2	180	149 x 120 x 48